

BFX alátétfólia



Használat

A BFX jelű beépítő beépítőtermék két elemből áll:

- alátétfólia
- vízvezető csatorna

Az alátétfólia biztosítja a vízzáró csatlakozást a VELUX tetőtéri ablakok és a tetőfólia között, 15°-90°-os tetőhajlásszög esetén. Cserépléccel ellátott és anélküli tetőszerkezet esetén is ideális megoldás, emellett kiszellőztetett és kiszellőztetés nélküli tetőkben is alkalmazható. A vízvezető csatorna két részből áll, erős kapcsokkal csatlakozik a csatornához.

Jellemzők

- Az alátétfólia pontos csatlakozást biztosít a tetőtéri ablak és a tetőfólia között.
- A cseréplécekre felfekvő alátétfólia több helyet hagy a hőszigetelő anyagnak.
- Minthogy az alátétfólia páraáteresztő anyagból készül, védelmet nyújt a nedvesség ablak körüli felhalmozódásával szemben.

Anyag

Speciális páraáteresztő polipropilén fólia (PP), az ablak oldalsó részénél pliszírozva. A vízvezető csatorna anyaga galvanizált acél.

Beépítés

Az alátétfóliát a cseréplécekre kell helyezni, és rájuk simítani. A fólia ezután kapcsokkal könnyen az ablakkerethez, illetve a tetőszerkezethez rögzíthető.

Elhelyezés

