

## Fényzáró roló DKL, DFD, DSL, DML



### Működtetés

- kézi működtetés (DKL, DFD)
- napelemes működtetés (DSL)
- elektromos működtetés (DML)

### DKL:

A fényzáró roló használata egyszerű. A roló szélei alumínium sínekben futnak, ezért az bármely pozícióban megállítható. A fényzáró roló manuálisan, vagy - magasan beépített ablakok esetében - távnyitóruddal működtethető.

### DFD:


A duo fényzáró roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló kombinációja, melyek egy sínben futnak, de külön-külön működtethetők.

### DSL:

A roló külső felületén elhelyezett napelem gyűjti be a napsugarakat és működteti a terméket. Az infra távirányító által kibocsátott jeleket a napelemek max. 10 méter távolságról fogják. A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 700 alkalommal lehet a fényzáró rolót fel-le mozgatni. A napelemek élettartama 10 év. A napelemek cseréje térítés ellenében lehetséges.

### DML:

Az elektromosan működtetett fényzáró rolót motorral együtt szállítjuk. (A rendszer működéséhez a KUX egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)



## Jellemzők

A fényzáró roló alkalmazása azokban a helyiségekben célszerű, ahol a beszűrődő fény kiiktatása, a teljes sötétség elérése szükséges lehet.

A fényzáró roló tulajdonságai:

- sötétítés
- a betekintés megakadályozása
- dekorálás

## Anyagok

Anyaga három rétegből tevődik össze:

- a belső oldal 100% fényzáró poliészter
- középen fényzáró réteg
- az üveg felőli oldalon fényvisszaverő alumínium bevonat

- nagy színválasztékban kapható - az éppen aktuális választékot az eredeti VELUX árnyékolókról szóló prospektusunkban találja
- alumínium sínek és takarólemezek
- A DKL típusú árnyékolók fehér sínnel is rendelhetők.

### **Kombinációs lehetőségek**

- A DKL fényzáró roló bármelyik VELUX tetőtéri ablakra felszerelhető.
- A rolóval egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, elektromos távműködtető, illetve ZIL rolós szúnyogháló.
- Lehetőség van a fényzáró roló és a harmonikaroló együttes alkalmazására FPL kódjelű kiegészítő termékkel.