

EDW burkolókeret



Tetőfedő anyag

Profilos tetőfedő anyagokhoz. Maximális profilmagasság: 120 mm.

Tetőhajlásszög

15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe építhető.

Jellemzők

- Biztosítja a vízzáró csatlakozást a tetőfedő anyaghoz.
- A felső és oldalsó elemek szivacsréteggel vannak ellátva.
- Az alsó elem része a könnyen alakítható köpeny, amely jól illeszthető a tetőfedő anyaghoz.
- Az ablak felett, az alátét fólia síkján beépített vízlevezető csatorna biztosítja, hogy a fedés alá bekerült nedvesség az ablakot ne érje.
- Magas szivacs gallérral van ellátva azért, hogy a magas profilú tetőfedő anyagokhoz biztonságosan csatlakozzon.

Anyagok

Az alsó részen található flexibilis köpeny két réteg alumínium lemezből készült, közöttük butil és bitumen keverékből előállított tömítőanyaggal.

Választék:

- szürke alumínium, NCS S 7500-N mint RAL Design 0000 3500 vagy, mint RAL Classic 7043,
- vörösréz,
- titáncink,
- tetszés szerinti RAL színű alumínium.

Méretek

Felső elem szélessége: 230 mm

Oldalsó elemek szélessége: 120 mm

Alsó elem hossza: kb. 210 mm