

## Külső hővédő roló MHL, MAL, MSL, MML



### Működtetés

- manuálisan (MHL)
- kötéllel (MAL)
- napelemmel (MSL)
- elektromosan (MML)

#### **MHL:**

A külső hővédő roló felszerelése és működtetése rendkívül egyszerű. Ha az ablak szárnyát átfordítja, és a rolót az aljára akasztja, a roló a visszafordításakor automatikusan kifeszül. Használaton kívül az ablak felső részén lévő rolótokba húzódik vissza.

#### **MAL:**

A kötéllel működtethető külső hővédő roló a magasan beépített ablakok ideális kiegészítője.

#### **MSL:**

A roló külső felületén elhelyezett napelem biztosítja a motor működését beépített akkumulátor segítségével. A vezérlés rádió frekvencián működő távirányítóval történik. A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 100 alkalommal lehet a rolót fel-le mozgatni. A napelemek élettartama 10 év. A napelemek cseréje térítés ellenében lehetséges.

#### **MML:**

Az elektromosan működtetett külső hővédő rolót motorral együtt szállítjuk. (A rendszer működéséhez a KUX egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)



## Jellemzők

A külső hővédő roló a VELUX tetőtéri ablakok nélkülözhetetlen kiegészítője.

Tulajdonságai:

- véd a nap melegétől
- véd a vakító fénytől

Az ablaküvegen kívül található külső hővédő rolóval egyszerűen és hatékonyan lehet védekezni a nap meleg ellen. A roló megakadályozza, hogy a napfény közvetlenül az üveget érje, s ezáltal 80%-kal csökkenti a helyiségbe beáramló hő mennyiségét.

Hálószerűen áttört anyaga kellemes, szórt fényt teremt a belső térben, és a kilátást sem zavarja.

## Anyagok

A fényáteresztő háló anyaga PVC borítású üvegszál.

Három különböző fényáteresztő képességű változatban kapható.

Az elektromos változathoz a vezető sín:

szürke alumínium, NSC S 7500-N.

## Kombinációs lehetőségek

- A külső hővédő rolóval egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló használható.
- A külső hővédő rolót redőnnel együtt nem lehet alkalmazni!
- A manuális és köteles külső hővédő rolóval egyidejűleg nem lehet KMG 100 típusú ablakmozgató motort alkalmazni.