

Reluxa PAL, PML



Működtetés



- kézi működtetés (PAL)
- elektromos működtetés (PML)

PAL:

A reluxát ugyanúgy sínben kell mozgatni (fel-le húzni), mint a fényzáró rolót vagy a harmonikarolót. A lamellák pedig a jobb oldali sínen található kis csúszka segítségével dönthetők. Magasan beépített ablakok esetén a reluxa távnyitóruddal működtethető.

PML:

Az elektromosan működtetett reluxát motorral együtt szállítjuk. (A rendszer működéséhez a KUX egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)



Jellemzők

Bármilyen tetőhajlás esetén könnyen működtethető, még nyitott ablak esetén is. Különösen ajánlott magas páratartalmú helyiségekben és munkahelyen.

A reluxa tulajdonságai:

- a bejutó fény erősségét és irányát szabályozza,
- hővédelem,
- a betekintés megakadályozása,
- dekorálás.

Anyagok

- 35 mm széles rozsdamentes alumínium lamellák
- a lamellák mindkét oldala zománcozott
- a 9150 fehér reluxa hővisszaverő bevonattal ellátott Thermo felülete kifelé fordítva nyáron a napsugarakat tartja távol, míg télen (befelé fordítva) a belső hő kijutását akadályozza meg

- limitált színválasztékban kapható - az éppen aktuális választékot az eredeti VELUX árnyékolókról szóló prospektusunkban találja
- alumínium sínek és takarólemezek
- világosszürke műanyag tartozékok
- A PAL típusú relaxák fehér sínnel is rendelhetők.

Kombinációs lehetőségek

- A PAL relaxa bármelyik VELUX tetőtéri ablakra felszerelhető.
- A relaxával egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, elektromos távműködtető, illetve ZIL rolós szűnyogháló.