

Redőny SCL, SSL, SML



Működtetés

- Manuálisan hajtókarral (SCL)
- Elektromosan (SML)
- Napelemmel (SSL)

Mindegyik típus bármilyen pozícióban megállítható. A redőnybe épített biztonsági szerkezet megvédi a meghajtó alkatrészeket, ha a redőny működtetését fagyott jég, hó vagy bármi más akadályozza. A redőny az ablak tokján helyezkedik el, ennek köszönhetően az ablak akadálytalan nyitása és a szárny átfordítása (pl.: tisztításhoz) lehetséges. A redőny leeresztett állapotában is lehetőség van az ablak megnyitására.

SCL:

80 cm hosszú hajtókarral szállítjuk. Nagy magasságban beépített tetőtéri ablakokhoz nem ajánljuk.

SSL:

A redőny külső felületén elhelyezett napelem biztosítja a motor működését beépített akkumulátor segítségével. A vezérlés rádió frekvencián működő távirányítóval történik. A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 100 alkalommal lehet a redőnyt fel-le mozgatni. A napelemek élettartama 10 év. A napelemek cseréje térítés ellenében lehetséges.

SML:

Az elektromosan működtetett redőnyt motorral együtt szállítjuk. (A rendszer működéséhez a KUX egyfunkciós irányítási rendszert is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.)



Jellemzők

A redőny hat védelmi funkciójával teljes körű védelmet nyújt:

- nyáron véd a nem kívánt melegtől
- tökéletes fényzárást biztosít
- tompítja a beszűrődő zajokat (pl. az eső és a jégeső kopogását)
- télen csökkenti a hővesztést (hőszigetel)
- megnehezíti az illetéktelen behatolást
- védi az ablakot az időjárás viszontagságaitól (pl.: jégeső)

Anyagok

- a szürke alumínium (NCS S 7500-N) páncélzat lamellái PUR habbal vannak kitöltve
- titáncink borítású tetőtéri ablakhoz szürke zománcozott alumínium-lamellákkal (RAL Classic 7038) és titáncink kerettel

Alkalmazás

- Az SCL és SML redőnyök szinte bármelyik VELUX tetőtéri ablakra felszerelhetők (kivéve: fix ablakok, térdfalablakok).
- A redőnyökkel egyidejűleg bármilyen belső árnyékoló illetve elektromos távműködtető használható.
- A redőnnyel együtt külső hővédő rolót nem lehet alkalmazni!

Redőny alkalmazása csoportos beépítés esetén

minimális toktavolság a VELUX tetőtéri ablakok között:

- egymás melletti sorolásnál: min. 100 mm
- egymás fölé sorolásnál: min. 220 mm